

Allwetter 44® , wassergeschützt (IP 44) Busch-Wächter® - Sensoren

Busch-Wächter® 180 UP Sensor für Allwetter 44® mit Kombilinse

Bauart: Unterputz

Zum automatischen Schalten von Verbrauchern in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.

Für Verwendung im Aussenbereich.

Zur Erfassung bis zum Erdboden.

Für Busch-Universal-Relais-Einsatz 6401 U-102.

IP 44 nur in Verbindung mit Rahmen Allwetter 44®.

Überwachungsdichte: 40 Sektoren mit 160 Schaltsegmenten.

Abschaltverzögerung: 10 s - 30 min oder Kurzzeitimpuls 1 s einstellbar.

Mit Schraubbefestigung.

Schutzart Sensor: IP 44

Temperaturbereich Gerät: -25 °C - 55 °C

Erfassungsbereich: frontal: 15 m seitlich: 10 m

Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 1000 Lux

Öffnungswinkel: 180 °

Einbaulage: vertikal

Montagehöhe: - 120,8 m - 121,2 m, alternativ: 2,5 m

Lieferumfang mit Dichtungsring.

Den entsprechenden UP-Einsatz bitte separat bestellen.

weiß

alpinweiß

anthrazit

Artikel-Nr.: 6800-34-102C

Bestell-Nr.: 6800-0-1674

EA-Nr.: 4011395836705

Verp.	EUR/St.	PG
	90,70	19

