


OSTAR - Projection

Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant

LE T A2A, LE B A2A



Vorläufige Daten / Preliminary Data

Besondere Merkmale

- **Gehäusotyp:** Kompakte Lichtquelle in Multi-Chip on Board Technologie, plan vergossen
- **Besonderheit des Bauteils:** extrem hohe Helligkeit und Leuchtdichte dank Oberflächenemission und niedrigem R_{th}
Vorbereitet für den Einsatz mit zus. Optik
- **Wellenlänge:** 525 nm (true green), 464 nm (blau)
- **Abstrahlwinkel:** Lambertischer Strahler (120°)
- **Abstrahlende Fläche:** typ. 2,1 x 2,1 mm²
- **Technologie:** ThInGaN®
- **Leuchtdichte:** 14*10⁶ cd/m² (true green), 3,5*10⁶ cd/m² (blau)
- **max. optischer Wirkungsgrad:** 86 lm/W (true green), 17 lm/W (blau) bei 100 mA mit Linse
- **Montierbarkeit:** verschraubbar
- **Stecker:** 10 Pin JST BM 10B-SRSS-TB
- **ESD-Festigkeit:** ESD-sicher bis 2 kV nach JESD22-A114-B
- **Verpackungseinheit:** 25 St. pro Box
= Verpackungseinheit

Anwendungen

- Projektion
- Medizintechnik: Operationslampen
- Mikroskopbeleuchtung
- Strahler für die Allgemeinbeleuchtung
- Verkehrszeichen
- Hochwertige Blitzlichter

Features

- **package:** compact lightsource in multi chip on board technology planar sealed
- **feature of the device:** outstanding brightness and luminance due to pure surface emission and low R_{th}
prepared for additional optics
- **wavelength:** 525 nm (true green), 464 nm (blue)
- **viewing angle:** Lambertian Emitter (120°)
- light emitting surface: typ. 2.1 x 2.1 mm²
- **technology:** ThInGaN®
- **Luminance:** 14*10⁶ cd/m² (true green), 3.5*10⁶ cd/m² (blue)
- **max. optical efficiency:** 86 lm/W (true green), 17 lm/W (blue) at 100 mA with lens
- **mounting methods:** screw holes
- **connector:** 10 Pin JST BM 10B-SRSS-TB
- **ESD-withstand voltage:** up to 2 kV acc. to JESD22-A114-B
- **method of packing:** 25 pcs. per tray
= packing unit

Applications

- projection
- medical lighting: surgery light
- microscope illumination
- spotlights
- VMS (variable message signs)
- high end strobe light

Bestellinformation
Ordering Information

Typ Type	Emissionsfarbe Color of Emission	Lichtstärke ²⁾ Seite 16 Luminous Intensity ²⁾ page 16 $I_F = 500 \text{ mA (T, B)}$ $I_V \text{ (cd)}$			
		true green		blue	
		min.	typ.	min.	typ.
LE T A2A	true green	45	56		
LE B A2A	blue			7.1	14.0

Typ Type	Emissionsfarbe Color of Emission	Lichtfluss ²⁾³⁾ Seite 16 Luminous ²⁾³⁾ page 16 $I_F = 500 \text{ mA (T, B)}$ $\Phi_V \text{ (lm)}$			
		true green		blue	
		min.	typ.	min.	typ.
LE T A2A	true green	(127)	(173)		
LE B A2A	blue			(22)	(43)

Bestellinformation
Ordering Information

Typ Type	Bestellnummer Ordering Code
LE T A2A-JAKA-25	Q65110A3642
LE B A2A-EWJW-23	Q65110A3640

Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus einer Helligkeitsgruppe. Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro Farbe und Verpackungsbox geliefert.

Note: The above Type Numbers represent the order groups which includes only one brightness group per color and tray. Only one group will be shipped on each tray.

Grenzwerte
Maximum Ratings

Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Werte Values		Einheit Unit
		true green	blau	
Betriebstemperatur* Operating temperature range*	$T_{\text{board, op}}$	– 40 ... + 85		°C
Lagertemperatur Storage temperature range	$T_{\text{board, stg}}$	– 40 ... + 85		°C
Sperrschichttemperatur Junction temperature	T_j	125		°C
Durchlassstrom pro Chip DC Forward current per chip DC ($T_{\text{board}}=25^{\circ}\text{C}$)	I_F	700		mA
Stoßstrom pro Chip DC Surge current per chip DC $t \leq 10 \mu\text{s}$, $D = 0.1$; $T_A=25^{\circ}\text{C}$	I_{FM}	2000		mA
Sperrspannung pro Chip DC Reverse voltage per chip DC ($T_{\text{board}}=25^{\circ}\text{C}$)	V_R	0.5		V
Sperrstrom Reverse current $V_R = 0.5 \text{ V}$	I_R	10		mA
Leistungsaufnahme pro Farbe Power consumption per Color ($T_{\text{board}}=25^{\circ}\text{C}$)	P_{tot}	12		W

* Eine Betauung des Moduls muss vermieden werden.
Condensation on the module has to be avoided.

Kennwerte
Characteristics

Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Werte Values	Einheit Unit
Wärmewiderstand des gesamten Moduls Thermal resistance of the module Sperrschicht / Bodenplatte Junction / base plate	$R_{\text{th JB}}$	5	K/W

Kennwerte
Characteristics
($T_{\text{board}} = 25^\circ\text{C}$)

Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Werte Values		Einheit Unit
		true green	blue	
Wellenlänge des emittierten Lichtes (typ.) Wavelength at peak emission $I_F = 500\text{ mA (T, B)}$	λ_{peak}	521	460	nm
Dominantwellenlänge ^{4) Seite 16} (min.) Dominant wavelength ^{4) page 16} (typ.) $I_F = 500\text{ mA (T, B)}$ (max.)	λ_{dom} λ_{dom} λ_{dom}	517 525* 534	458 464* 469	nm nm nm
Spektrale Bandbreite bei 50 % $\Phi_{\text{rel max}}$ Spectral bandwidth at 50 % $\Phi_{\text{rel max}}$ (typ.) $I_F = 500\text{ mA (T, B)}$	$\Delta\lambda$	44	30	nm
Abstrahlwinkel bei 50 % Φ_V (Vollwinkel) (typ.) Viewing angle at 50 % Φ_V	2φ	120	120	Grad deg.
Durchlassspannung ^{5) Seite 16} (min.) Forward voltage ^{5) page 16} (typ.) $I_F = 500\text{ mA (T, B)}$ (max.)	V_F V_F V_F	2.9 3.5 4.0	2.9 3.5 4.0	V V V
Temperaturkoeffizient von λ_{peak} pro Chip Temperature coefficient of λ_{peak} per chip (typ.) $I_F = 500\text{ mA (T, B)}$; $-10^\circ\text{C} \leq T \leq 100^\circ\text{C}$	$TC_{\lambda_{\text{peak}}}$	0.05	0.05	nm/K
Temperaturkoeffizient von λ_{dom} pro Chip Temperature coefficient of λ_{dom} per chip (typ.) $I_F = 500\text{ mA (T, B)}$; $-10^\circ\text{C} \leq T \leq 100^\circ\text{C}$	$TC_{\lambda_{\text{dom}}}$	0.02	0.02	nm/K
Temperaturkoeffizient von V_F pro Chip Temperature coefficient of V_F per chip (typ.) $I_F = 500\text{ mA (T, B)}$; $-10^\circ\text{C} \leq T \leq 100^\circ\text{C}$	TC_V	- 4.0	- 4.0	mV/K
Optischer Wirkungsgrad ohne Linse Optical efficiency without Lens (typ.) $I_F = 500\text{ mA (T, B)}$	η_{opt}	25	6	lm/W
max. Optischer Wirkungsgrad mit Linse ^{6) Seite 16} max. Optical efficiency with Lens ^{6) page 16} (typ.) $I_F = 100\text{ mA (R, T, B)}$	$\eta_{\text{opt max.}}$	86	17	lm/W
Abstrahlende Fläche (typ.) Radiating Surface	A_{Color}	2.1*2.1	2.1*2.1	mm ²
Leuchtdichte Luminance (typ.) $I_F = 500\text{ mA (T, B)}$	L_V	14*10 ⁶	3.5*10 ⁶	cd/m ²

SMD NTC Thermistors
SMD NTC Thermistors

R₂₅ [Ω]	No. of R/T characteristic s*	B_{25/50} [K]	B_{25/85} [K]	Resistance Tolerance Δ R _N /R _N	B value Tolerance Δ B/B
10k	EPCOS 8502	3940	3980	± 5%	± 3%

* for further information please visit www.epcos.com

$$R_T = R_N \cdot e^{B \cdot \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_N} \right)}$$


R_T = NTC resistance in Ω at temperature T in K
R_N = NTC resistance in Ω at rated temperature T_N in K (T_N = 298 K for test condition)
T, T_N = temperature in K
e = base of the natural logarithm (e = 2.71828)

B = B value, material specific constant of the NTC thermistor

$$B = B_{N/T} = \frac{T \cdot T_N}{T - T_N} \cdot \ln \frac{R_N}{R_T}$$

Typische Thermistor Kennlinie^{2) 7)} Seite 16
Typical Thermistor Graph^{2) 7)} page 16

I_F = f(V_F); T_{board} = 25 °C



Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge)⁴⁾ Seite 16
Wavelength Groups (Dominant Wavelength)⁴⁾ page 16

Gruppe Group	true green		Gruppe Group	blue	
	min. [nm]	max. [nm]		min. [nm]	max. [nm]
3	517	523	2	458	464
4	523	529	3	464	469
5	529	534			

Helligkeits-Gruppierungsschema
Brightness Groups

	Helligkeitsgruppe Brightness Group	Lichtstärke ¹⁾ Seite 16 Luminous Intensity ¹⁾ page 16 I_V (cd)		Lichtstrom ^{2) 3)} Seite 16 Luminous Flux ^{2) 3)} page 16 Φ_V (lm)
true green	JA	45.0 ...	56.0	152 (typ.)
	JB	56.0 ...	71.0	191 (typ.)
	KA	71.0 ...	90.0	242 (typ.)
blue	EW	7.1 ...	11.2	(typ.)
	FW	11.2 ...	18.0	(typ.)
	GW	18.0 ...	28.0	(typ.)
	HW	28.0 ...	45.0	(typ.)
	JW	45.0 ...	71.0	(typ.)

Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet eine Familiengruppe. Diese besteht aus 5 Helligkeitsgruppen. Einzelne Helligkeitsgruppen sind nicht bestellbar.

Note: The standard shipping format for serial types includes a family group of 5 individual brightness groups. Individual brightness groups cannot be ordered.

Gruppenbezeichnung auf Etikett
Group Name on Label

Beispiel: GW-4
 Example: GW-4

Helligkeitsgruppe Brightness Group	Wellenlänge Wavelength
GW	4

Anm.: In einer Verpackungseinheit ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.


Note: No packing unit ever contains more than one group for each selection.

Relative spektrale Emission pro Chip²⁾ Seite 16

Relative Spectral Emission per Chip²⁾ page 16

$V(\lambda)$ = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve


$I_{\text{rel}} = f(\lambda)$, $T_{\text{board}} = 25^\circ\text{C}$, $I_F = 500\text{ mA}$ (T, B)






Abstrahlcharakteristik²⁾ Seite 16

Radiation Characteristic²⁾ page 16

$\Phi_{\text{rel}} = f(\varphi)$; $T_{\text{board}} = 25^\circ\text{C}$




Durchlassstrom^{2) Seite 16}Forward Current^{2) page 16} $I_F = f(V_F); T_{\text{board}} = 25^\circ\text{C}$ Relative Lichtstärke^{2) 8) Seite 16}Relative Luminous Intensity^{8) page 16} $\Phi_V / \Phi_{V(500\text{ mA } (T, B))} = f(I_F); T_{\text{board}} = 25^\circ\text{C}; t_p = 1\text{ms}; D = 0,0003$ Relative Lichtstärke^{2) Seite 16}Relative Luminous Intensity^{page 16} $I_V / I_{V(25^\circ\text{C})} = f(T_j); I_F = 500\text{ mA } (T, B)$ 

Dominante Wellenlänge²⁾ Seite 16

Dominant Wavelength²⁾ page 16


LB, $\lambda_{\text{dom}} = f(I_F); T_{\text{board}} = 25^\circ\text{C}$



Dominante Wellenlänge²⁾ Seite 16

Dominant Wavelength²⁾ page 16


LT, $\lambda_{\text{dom}} = f(I_F); T_{\text{board}} = 25^\circ\text{C}$



Relative Vorwärtsspannung²⁾ Seite 16

Relative Forward Voltage²⁾ page 16


$V_F - V_{F(25^\circ\text{C})} = f(T_j); I_F = 500\text{ mA (T, B)}$



Maximal zulässiger Durchlassstrom

Max. Permissible Forward Current


$I_F = f(T_S)$



upper curve equivalent to 4 chips
operated in parallel current for single
chip is then $I_F/4$, center curve
equivalent to 2 chips operated in
parallel current for single chip is then
 $I_F/2$, lower curve equivalent to 1 chip
operated


Zulässige Impulsbelastbarkeit $I_F = f(t_p)$
Permissible Pulse Handling Capability

blue, true green Duty cycle $D =$ parameter, $T_{board} = 25\text{ °C}$
1 chip operated




Zulässige Impulsbelastbarkeit $I_F = f(t_p)$
Permissible Pulse Handling Capability

blue, true green Duty cycle $D =$ parameter, $T_{board} = 85\text{ °C}$
1 chip operated




Zulässige Impulsbelastbarkeit $I_F = f(t_p)$
Permissible Pulse Handling Capability

blue, true green Duty cycle $D =$ parameter, $T_{\text{board}} = 25^\circ\text{C}$
 2 chips operated parallel; current for single chip is $I_F/2$




Zulässige Impulsbelastbarkeit $I_F = f(t_p)$
Permissible Pulse Handling Capability

blue, true green Duty cycle $D =$ parameter, $T_{\text{board}} = 85^\circ\text{C}$
 2 chips operated parallel; current for single chip is $I_F/2$




Zulässige Impulsbelastbarkeit $I_F = f(t_p)$
Permissible Pulse Handling Capability

blue, true green Duty cycle $D =$ parameter, $T_{\text{board}} = 25^\circ\text{C}$
 4 chips operated parallel; current for single chip is $I_F/4$




Zulässige Impulsbelastbarkeit $I_F = f(t_p)$
Permissible Pulse Handling Capability

blue, true green Duty cycle $D =$ parameter, $T_{\text{board}} = 85^\circ\text{C}$
 4 chips operated parallel; current for single chip is $I_F/4$



Maßzeichnung⁹⁾ Seite 16
 Package Outlines⁹⁾ page 16



Chip-Position: LE T A2A

- 1: Green
- 2: Green
- 3: Green
- 4: Green

Chip-Position: LE B A2A

- 1: Blue
- 2: Blue
- 3: Blue
- 4: Blue

Pin-Assignment:

- a1: Cathode C2
- 2: Anode C2
- 3: Anode C1
- 4: Cathode C1
- 5: NTC
- 6: NTC
- 7: Cathode C3
- 8: Anode C3
- 9: Anode C4
- 10: Cathode C4

Verwendeter Stecker / Used male connector on board:

Empfohlene Gegenstecker /

Recommended female connector for power supply:

Kontakt - Pins:


JST BM 10B-SR SS-TB (www.jst.com)

JST SHR-10V-S (www.jst.com)

JST SHR-10V-S-B (www.jst.com)

SSH-003T-P0.2 (www.jst.com)

Ersatzschaltbild für den thermischen Widerstand^{9) Seite 16}
Analogon lay out for thermal resistance^{9) page 16}






Verpackung / Polarität und Lage^{9) Seite 16}

Method of Packing / Polarity and Orientation^{9) page 16}

25 St. pro Box = Verpackungseinheit

25 pcs. per tray = packing unit



Barcode-Tray-Etikett (BTL)
Barcode-Tray-Label (BTL)**Kartonverpackung und Materialien**
Transportation Packing and Materials


Revision History: 2005-10-12

Previous Version: -

Page	Subjects (major changes since last revision)	Date of change

Anm.: Gemäß IEC 60825-1 (EN 60825-1) gilt für true green:

Note: According IEC 60825-1 (EN 60825-1) for true green:



Anm.: Gemäß IEC 60825-1 (EN 60825-1) gilt für blau:

Note: According IEC 60825-1 (EN 60825-1) for blue:



Attention please!

The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization. If printed or downloaded, please find the latest version in the Internet.

Packing

Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! Critical components^{10) page 16} may only be used in life-support devices or systems^{11) page 16} with the express written approval of OSRAM OS.

Fußnoten:

- 1) Helligkeitswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von $\pm 11\%$ ermittelt. Messbedingung für Lichtstärkemessung nach CIE127 Condition A.
- 2) Wegen der besonderen Prozessbedingungen bei der Herstellung von LED können typische oder abgeleitete technische Parameter nur aufgrund statistischer Werte wiedergegeben werden. Diese stimmen nicht notwendigerweise mit den Werten jedes einzelnen Produktes überein, dessen Werte sich von typischen und abgeleiteten Werten oder typischen Kennlinien unterscheiden können. Falls erforderlich, z.B. aufgrund technischer Verbesserungen, werden diese typischen Werte ohne weitere Ankündigung geändert.
- 3) Min. Φ_V Werte werden aus den I_V - Werten berechnet
- 4) Wellenlängen werden mit einer Stromeinprägedauer von 25 ms und einer Genauigkeit von ± 1 nm ermittelt.
- 5) Spannungswerte werden mit einer Stromeinprägedauer von 1 ms und einer Genauigkeit von $\pm 0,1$ V ermittelt.
- 6) Ohne Linse verringert sich die Effizienz um 40% für rot, 40% für true-grün und 36% für blau
- 7) Die R-T-Kurve eines NTC läßt sich in einem engen Bereich um den spezifizierten Wert herum in erster Näherung durch einen exponentialen Zusammenhang beschreiben. Sofern eine detailliertere Beschreibung der R-T-Kurve für die Praxis nötig ist, können eine genauere Formel und entsprechende tabellierte Werte bei EPCOS gefunden werden.
- 8) Im gestrichelten Bereich der Kennlinien muss mit erhöhten Helligkeitsunterschieden zwischen Leuchtdioden innerhalb einer Verpackungseinheit gerechnet werden.
- 9) Maße werden wie folgt angegeben: mm (inch).
- 10) Ein kritisches Bauteil ist ein Bauteil, das in lebenserhaltenden Apparaten oder Systemen eingesetzt wird und dessen Defekt voraussichtlich zu einer Fehlfunktion dieses lebenserhaltenden Apparates oder Systems führen wird oder die Sicherheit oder Effektivität dieses Apparates oder Systems beeinträchtigt.
- 11) Lebenserhaltende Apparate oder Systeme sind für (a) die Implantierung in den menschlichen Körper oder
(b) für die Lebenserhaltung bestimmt.
Falls sie versagen, kann davon ausgegangen werden, dass die Gesundheit und das Leben des Patienten in Gefahr ist.

Remarks:

- 1) Brightness groups are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of $\pm 11\%$. Condition for luminous intensity measurement acc. to CIE127 condition A
- 2) Due to the special conditions of the manufacturing processes of LED, the typical data or calculated correlations of technical parameters can only reflect statistical figures. These do not necessarily correspond to the actual parameters of each single product, which could differ from the typical data and calculated correlations or the typical characteristic line. If requested, e.g. because of technical improvements, these typ. data will be changed without any further notice.
- 3) Min. Φ_V values are calculated from I_V values
- 4) Wavelengths are tested at a current pulse duration of 25 ms and a tolerance of ± 1 nm.
- 5) Forward voltages are tested at a current pulse duration of 1 ms and a tolerance of ± 0.1 V.
- 6) Without lens the efficiency decreases by 40% for red, 40% for true-green und 36% for blue
- 7) The R-T-Curve of an NTC thermistor can be roughly described in a restricted range around the rated temperature. If a more precise description of the R/T curve is required for practical applications a refined formula and the corresponding tabulated values can be found at EPCOS
- 8) In the range where the line of the graph is broken, you must expect higher brightness differences between single LEDs within one packing unit.
- 9) Dimensions are specified as follows: mm (inch).
- 10) A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or the effectiveness of that device or system.
- 11) Life support devices or systems are intended
(a) to be implanted in the human body,
or
(b) to support and/or maintain and sustain human life.
If they fail, it is reasonable to assume that the health and the life of the user may be endangered.

Published by
OSRAM Opto Semiconductors GmbH
 Wernerwerkstrasse 2, D-93049 Regensburg
www.osram-os.com
 © All Rights Reserved.