

Schraubdioden Stud mounted diodes

Diodentyp	Type of diode	Bestellnummer	Ordering number										
SS! C 13 20		C 66 047-A 1012-A2	300	125	360	720	250	$\theta_G 120^\circ\text{C}$	7,5	100	34	— 40 °C bis + 150 °C	6
SS! C 13 40		C 66 047-A 1012-A3	600	250	720	1100	380						
SS! C 13 60		C 66 047-A 1012-A4	900	1100	1250	500							
SS! C 13 80		C 66 047-A 1012-A5	1000	1250	500								
SS! D 04 40		C 66 047-A 1018-A2	650	750	250	10	$\theta_G 103^\circ\text{C}$	19	150	75	— 40 °C bis + 160 °C	4,5	
SS! D 04 60		C 66 047-A 1018-A3	1000	1100	380	250							
SS! D 04 80		C 66 047-A 1018-A4	1400	500	650								
SS! D 04 100		C 66 047-A 1018-A5	1700	1900	650								
SS! E 13 05		C 66 047-A 1021-A2	75	100	30	25	$\theta_G 135^\circ\text{C}$	48	350	450	— 40 °C bis + 175 °C	1,3	
SS! E 14 05		C 66 047-A 1021-A8	75	100	30								
SS! E 13 10		C 66 047-A 1021-A3	150	200	60								
SS! E 14 10		C 66 047-A 1021-A9	150	200	60								
SS! E 13 20		C 66 047-A 1021-A4	300	360	125								
SS! E 14 20		C 66 047-A 1021-A10	300	360	125								
SS! E 13 30		C 66 047-A 1021-A5	450	540	190								
SS! E 14 30		C 66 047-A 1021-A11	450	540	190								
SS! E 13 40		C 66 047-A 1021-A6	600	720	250								
SS! E 14 40		C 66 047-A 1021-A12	600	720	250								
SS! E 20 40		C 66 047-A 1024-A3	650	750	250	20	$\theta_G 95^\circ\text{C}$	38	250	225	— 40 °C bis + 160 °C	2,5	
SS! E 20 60		C 66 047-A 1024-A4	1000	1100	380								
SS! E 20 80		C 66 047-A 1024-A5	1400	1500	500								
SS! F 20 20		C 66 047-A 2002-A2	300	360	125	50	$\theta_G 111^\circ\text{C}$	95	800	2400	— 40 °C bis + 160 °C	0,8	
SS! F 20 40		C 66 047-A 2002-A3	650	750	250								
SS! F 20 60		C 66 047-A 2002-A4	1000	1100	380								
SS! F 20 80		C 66 047-A 2002-A5	1400	1500	500								
SS! F 23 20		C 66 047-A 2001-A2	300	360	125	50	$\theta_G 111^\circ\text{C}$	95	800	2400	— 40 °C bis + 160 °C	0,8	
SS! F 23 40		C 66 047-A 2001-A3	650	750	250								
SS! F 23 60		C 66 047-A 2001-A4	1000	1100	380								
SS! F 23 80		C 66 047-A 2001-A5	1400	1500	500								
SS! K 21 20		C 66 047-A 2005-A2	300	360	125	160	$\theta_G 88^\circ\text{C}$	310	2700	27000	— 40 °C bis + 160 °C	0,4	
SS! K 21 40		C 66 047-A 2005-A3	650	750	250								
SS! K 21 60		C 66 047-A 2005-A4	1000	1100	380								
SS! K 21 80		C 66 047-A 2005-A5	1400	1500	500								
SS! K 23 20		C 66 047-A 2011-A2	300	360	125	160	$\theta_G 88^\circ\text{C}$	310	2700	27000	— 40 °C bis + 160 °C	0,4	
SS! K 23 40		C 66 047-A 2011-A3	650	750	250								
SS! K 23 60		C 66 047-A 2011-A4	1000	1100	380								
SS! K 23 80		C 66 047-A 2011-A5	1400	1500	500								