

Richard Abr. Herder KG ruft Drehmomentschlüssel zurück

Drehmomentschlüssel der Marke RAHSOL DREMOTEC und CAROLUS, produziert im Zeitraum Juli 2006 bis April 2008, sind Gegenstand eines weltweiten Rückrufs.

Nach mehreren Dauertestverfahren musste die Fa. Richard Abr. Herder KG, Solingen, feststellen, dass es bei verschiedenen, unten genannten Drehmomentschlüsseln zum Bruch des aus Kunststoff bestehenden Federgehäuses kommen kann. Dieses Problem wurde durch mangelhafte Zulieferteile des Vorlieferanten der Fa. Herder KG verursacht. Beim Bruch des Federgehäuses ist es möglich, dass der Drehmomentschlüssel von dem eingestellten Drehmoment um bis zu 50 Prozent nach oben oder unten abweicht.

Es ist auch möglich, dass der Anwender auf diese Abweichung nicht aufmerksam wird. Beim Gebrauch der betroffenen Drehmomentschlüssel kann es also dazu kommen, dass Schrauben unbeabsichtigt mit einem deutlich zu hohen oder zu niedrigen Drehmoment angezogen werden. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Schrauben im Einzelfall brechen oder sich lösen.


Betroffen sind die Modelle:

**TORCOFIX K
TORCOFIX SE
TORCOFIX Z
TORCOFIX K US
TORCOFLEX K
CAROLUS**



Anhand der Seriennummer gibt der Hersteller unter der **Servicehotline +49 (0) 180 43 73 668** Auskunft, ob das Federgehäuse ausgetauscht werden muss.

Ist dies der Fall, muss der Drehmomentschlüssel an folgende Adresse eingesendet werden:



**Richard Abr. Herder KG
Rathausstraße 22
42659 Solingen
Germany**

Der Hersteller führt dann eine **kostenlose** Reparatur durch.

Auf der folgenden Seite finden Sie die betroffenen Artikel.

Drehmomentschlüssel TORCOFIX SE (Artikel-Nr. 4100 – 4301)
10 - 400 N·m / 8 - 300 lbf·ft



Code	No.	Antrieb	N-m	lbf-ft	Länge in mm	Skaleneinteilung	Gewicht in g
7600210	4100-01	9x12	10-100	8-75	375	0,5 N-m	600
1654934	4200-02	9x12	20-150	15-110	461	1 N-m	800
7600990	4201-01	14x18	20-200	15-150	475	1 N-m	900
7601020	4300-01	14x18	60-300	45-220	565	1 N-m	1200
7604120	4301-01	14x18	75-400	55-300	650	1 N-m	1600

Drehmomentschlüssel TORCOFLEX K (Artikel-Nr. 3550)
8 - 300 N·m / 6 - 220 lbf·ft



Code	No.	Antrieb	N-m	lbf-ft	Skaleneinteilung	Gewicht in g
1477978	3550-07	3/8"	8-70	6-52	2,5 N-m	600
1379534	3550-10	1/2"	10-100	8-75	5 N-m	1000
1379526	3550-20	1/2"	20-200	15-150	10 N-m	1250
1379518	3550-30	1/2"	60-300	45-220	10 N-m	1450
1853848	3550-2006	1/2"	20-200	15-150	10 N-m	

Drehmomentschlüssel TORCOFIX Z (Artikel-Nr. 4410 – 4440)
10 - 400 N·m / 8 - 300 lbf·ft



Code	No.	Antrieb	N-m	lbf-ft	Länge in mm	Skaleneinteilung	Gewicht in g
7097270	4410-01	16	10-100	8-75	375	0,5 N-m	600
7097350	4420-01	16	20-200	15-150	465	1 N-m	800
7097430	4430-01	16	60-300	45-220	565	1 N-m	1200
7094090	4440-01	16	75-400	55-300	650	1 N-m	1500

Drehmomentschlüssel TORCOFIX K US (Artikel-Nr. 6550 – 6551)
150 lbf·in - 300 lbf·ft / 17 - 400 N·m



Code	No.	Antrieb	lbf-in	lbf-ft	Skaleneinteilung	Gewicht in g
1956787	6550-15	3/8"	150-1000		5,0 lbf-in	900
1956795	6551-07	3/8"		7-50	0,25 lbf-ft	900
1956817	6551-10	1/2"		10-75	0,25 lbf-ft	900
1956833	6551-30	1/2"		30-150	0,5 lbf-ft	1100
1956841	6551-60	1/2"		60-300	1,0 lbf-ft	1600

Drehmomentschlüssel TORCOFIX K (Artikel-Nr. 4550)
10 - 400 N·m / 8 - 300 lbf·ft



Code	No.	Antrieb	N-m	lbf-ft	Länge in mm	Skaleneinteilung	Gewicht in g
7601530	4550-10	1/2	10-100	8-75	395	0,5 N-m	900
7601610	4550-20	1/2	20-200	15-150	485	1 N-m	1100
7601880	4550-30	1/2	60-300	45-220	575	1 N-m	1400
7674330	4550-40	1/2	75-400	55-300	665	1 N-m	2000

Drehmomentschlüssel TORCOFLEX K (Carolus)



Code	No.	Antrieb	N-m	lbf-ft
1955543	6900.07	3/8"	8-70	6-52
1677357	5900.10	1/2"	10-100	8-75
1677365	5900.20	1/2"	20-200	15-150
1677373	5900.60	1/2"	60-300	45-220

Drehmomentschlüssel mit folgenden Seriennummern sind betroffen:

Produktionsdatum: Juli 2006 – April 2008

Von Seriennr. Bis Seriennr.

1268368 1341104

A003977 A039760

B000493 B032301

C000001 C017795

E000001 E020205

F000001 F013249

H000001 H000128

2174340 2230753