

Konsum - Elektronik - Versand
 7264 Wernsdorf
 Oltra-Betkin-Str. 21 Ruf 333

Sonderangebot 4/72

Transistoren:

KE 121	6,50	OC 26 C	9,55	SFT 214	13,40	AC 121	3,10
AE 124	9,20	OC 44	4,--	SS 102	13,50	AC 161V	2,95
AE 125	9,80	OC 72M	1,95	S 6 d	3,40	AD 162F	6,--
AE 126	6,--	OC 76	1,35	P 403	5,65	AU 103	58,50
AE 127	6,50	OC 304	3,60	P 602AJ	4,10	ASZ1015	11,--
AE 128	2,--	OC 614	3,25	P 4 AE	4,80	ASZ1016	14,20
BE 109	5,15	OC 826b	3,05	P 4 BE	8,60	ASZ1017	14,20
GT 313A	4,--	OC 826c	3,55	P 201	3,--	ASZ1018	18,20
GT 313B	4,20	OC 836	3,--	GS 502	3,25	3 NU 74	10,80
MP 21 G	1,20	OC 829	1,40	GF 105	-,85	4 NU 74	24,80
MP 21 E	1,20	OC 1044	1,80	GF 120	-,90	2 SA 15	1,35
MP 21 W	1,20	OC 1072	2,85	KT 319W	2,15	2 SA210	1,35
MP 26 A	2,--	OC 1076	1,50	2 OC 74	5,60	OC1016	1,40
GE 145	11,--	2 N 918	22,40	KT 805A	160V, 20MHz, 30W		61,--
SO 100 (Si. - pnp)			9,60	2 SB 230	120V .5 Amp.		36,65
KU 601	60V 10 Watt		35,10	KU 602	120V 10 Watt		50,--
KU 606	80V, 10A, 50W		49,90	KU 607	210V, 10A, 70W		47,80

Röhren o.G.:

B 4 S 2	60,--	B 6 S 1	74,--	B 16 S 21	81,--
B13 S 2	67,50	B13 S 4	67,50	B 10 S 22	54,--
EBF 11	2,70	UCL 82	5,50	EC 86	13,85
SRS552	33,75	FY 82	5,50	EF 13	2,--
				PCL 82	2,70

Thyristoren:

ST 111/8 (800V, 13A)	126,25	T 16/300 (300V, 16A)	52,50
T 10 K 5 (500V, 10A)	12,--	T 10 K 6 (600V, 10A)	12,--

Relais: GBR 301 12 Volt (Ausbau)

NSF 30.5 - 12 Volt	12,40	NSF 30.4 - 12 Volt	12,50
NSF 30.4 - 4 Volt	11,55	NSF 130.1 - 6 Volt	16,--
St 10 b	24 Volt	GBR 111 - 24Volt	13,50
RH 94	24 Volt	Rund-Bv22010 24V, 2,2K	3,60
Fassungen: GBR 111	1,80	NSF 30.. 2,--	NSF 130.. 3,20

Quarze: 11900 kHz	10,--	400 kHz	46,75
35,2 MHz, 33,3 MHz	z, 37,3 MHz	je	48,80

Einbau-Instrumente:

DS 600 uA C 96 Qu.	37,80	DS 600 mA B 48 Qu.	17,50
DS 2,5 Volt 144 Qu.	46,50	DS 25 Volt 144 Qu.	45,90
DS 40 Volt 48 Qu.	29,50	DS 400 uANFE 72 Qu.	46,10
DS 6 Amp. 72 Qu.	47,90	DS 40 mA B 72 Qu.	48,60
DS 15 Volt 48 Qu.	32,70	DE 250 Volt 144 Qu.	58,20

Drehko: Typ 701 5 - 45 pF	10,80	250 pF	2,70
---------------------------	-------	--------	------

Gehäuse für Konverter I

Tonköpfe: 4 Spur X 2 Q 45	13,50	L 2 Q 11	6,75
2 Spur SH 5 E	16,40		

Gehäuse für Transmiranda 50,50

Keramische Stufenschalter: 1 x 10 Kontakte	5,05
--	------

Mikrofon: KM 7063 20,--	Ladekabel f. Autob.	4,80
-------------------------	---------------------	------

Leuchtdrucktasten MT 5	1 x unabh. 4 x abh.	9,60
------------------------	---------------------	------

Uni-Leiterplatte: 4708	95 x 170	3,--
------------------------	----------	------

Tandem-SDW: 2 x 10 kOhm log.	4 dB	9,25
------------------------------	------	------

Tastensatz "Juwel"	4,80
--------------------	------